

# WISI OL 95 1020

Optisches Kabel Konfekt. 20 m



## Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Innenbereich, 1 Faser, <br>FC/PC Anschluss an beiden Seiten, Länge 20 m

## Auf einen Blick:

- Low-Smoke-Zero-Halogen-konform (LSZH)
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Integrierter Schutz gegen Zugkräfte und Nagetiere

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: [info@wisi.de](mailto:info@wisi.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:12 PM

## Technische Daten

### Ummantelter Glaskern

Fasertyp	G657A
Außendurchmesser	0,9 mm
Material	PVC
Typische Dämpfung	<0,25 dB/km @ 1550 nm; <0,4 dB/km @ 1310 nm

### Metallgeflecht

Material	SUS304
Außendurchmesser	1,65 mm ± 0,05 mm
Breite	0,85 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,25 mm ± 0,02 mm
Zwischenraum	0,25 mm ± 0,02 mm

### Kevlar

Typ	1000dtex
-----	----------

### Außenmantel

Material	LSZH-Zusammensetzung
Außendurchmesser	2,9 mm ± 0,05 mm

### Allgemeine Daten

Installation	Innenbereich
Länge	20 m
Biegeradius	≥ 30 mm

### Anschlüsse

FC/PC	2 St.
-------	-------

Verkaufseinheit	20 m
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	230 x 200 x 20 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.29 kg
Versandeinheit	20 m
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	0.32 kg
EAN	4010056744069
Artikelnummer	74406
Zolltarifnummer	85447000