

## Datenblatt Art. 211.174

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Euro-Zuleitung mit Zwischenschalter

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	2,5A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	2,5A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Länge (L)</b>	1,8m	<b>Length (L)</b>	1,8m
<b>Leitungstyp</b>	H03VVH2-F	<b>Cable type</b>	H03VVH2-F
<b>Anzahl Adern</b>	2G	<b>Number of wires</b>	2G
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisoliation</b>	PVC	<b>Sheath insulation</b>	PVC
<b>Aderisolation</b>	PVC	<b>Wire insulation</b>	PVC
<b>Farbe Mantelisoliation</b>	schwarz	<b>Colour Sheath insulation</b>	black
<b>Farbe Aderisolation</b>	braun, blau	<b>Colour wire insulation</b>	brown, blue
<b>Zwischenstecker</b>		<b>Adapter plug</b>	
1-polig, 50cm von Seite 2		1-pole, 50cm from side 2	
<b>Seite 1 Stecker</b>	CEE 7/16 (Type C)	<b>Side 1 Plug</b>	CEE 7/16 (Type C)
<b>Seite 2</b>	25mm abgemantelt mit Aderendhülsen, 1-poliger Zwischenschalter nach ca. 50cm eingebaut	<b>Side 2</b>	25mm remove outer jacket lead ends terminate w. bootlace terminal inline switch type 174 F
<b>Lieferumfang</b>	1x Euro- Zuleitung mit Zwischenschalter	<b>Scope of delivery</b>	1x Cord set with switch
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

