


Produktbezeichnung	162-DS1-350
Artikelnummer	39064
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Heizmatte für Dünnbett, 3.5m², 100x350cm, 560W, 230V

Die DS-Heizmatte ist eine werksseitig hergestellte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschirmung von Wänden. Dank einer Dicke von nur 2,7mm ist es möglich, die Gitterheizmatte mit einer minimalen Einbautiefe zu installieren. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Version garantiert eine einfache Platzierung in der Klebeschicht von Fliesenböden und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Die Nähetechnik garantiert eine 100% zuverlässige, einfache Montage und eine hohe Stabilität der Heizmatte. Bei Bedarf fertigen wir DS-Rasterheizmatten nach Maß, Spannung, Leistung und Form nach Ihren Wünschen. Dipol-Heizkabel, begrenztes Magnetfeld, Nenntemperatur: 90°C, Systemaufbau: gemäß VDE 0700, Dicke des Heizkabels: 2,7mm, Schutzart: IP X7, selbstklebend, CE-konform, Gütezeichen: VDE, Standard-Anschlusskabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm² + Schutzgeflecht.

Technische Details

Anwendung	Heizfolie	Anschlussspannung	230 Volt
Mit Trägermatte	Ja	Anschlussleistung	560 5 Watt 60
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	Leistung	160 Watt pro Quadratmeter
Geeignet für Feuchtraum	Ja	Heizleiterbelastung	12 Watt pro Meter
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	4000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	3,5 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	3500 Millimeter
Mit Bodentempersensur	Nein	Breite	1000 Millimeter
Selbstklebend	Ja	Stärke	2,7 Millimeter