


EnOcean Easyclick-Thermostat-Empfänger, Unterputz

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	Unterputz
Schutzart (IP)	IP20
Ventilschutzfunktion	Nein
Handschtaltung	Nein
Anzahl der binären Eingänge	1
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)	10A
Anzahl der Ausgänge	1
Schaltspannung	230-230V

**EnOcean Easyclick-Thermostat-Empfänger,
Unterputz**

Für Unterputzmontage, zur Temperaturregelung Heizen EIN/AUS im Wohnraum

Funktion: Der Empfänger vergleicht die vom Raumtemperaturfühler gesendete Raumtemperatur mit dem eingestellten Sollwert.

Bei Unterschreitung wird das Relais ein-, bei Überschreitung ausgeschaltet (Thermostatfunktion).

Der Relaisausgang kann direkt zur Ansteuerung von thermischen Zweipunktventilen 230 V AC verwendet werden. Die Funktion Energiesperre kann durch Einlernen von bis zu 10 Fensterkontakten genutzt werden, bei offenem Fenster schaltet der Empfänger den Stellantrieb auf AUS.

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 HZ

Schaltausgang: Wechselkontakt, max. 2500W

Schraubklemmen: max. 1,5 mm²

Schutzart: IP 20 gemäß EN 60529

Montage: in Unterputzdose mit Blindabdeckung und Kabelausschuss

Gehäusehöhe: 28 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00312296	D 451 FU-E RTR O.T.	4010105312294

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA