

**NEU APT OD OG 25 (787 863)**



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzeinrichtung DEHNcare



DEHNcare ArcFitIndoor / Outdoor											
Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Wachstum	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Hüftumfang	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Lebenslänge	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Lebenslänge	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Lebenslänge	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Lebenslänge	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Lebenslänge	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Lebenslänge	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Lebenslänge	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Lebenslänge	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Lebenslänge	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Lebenslänge	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136

Abbildung unverbindlich

Typ	APT OD OG 25
Art.-Nr.	787 863 <small>100%</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LEP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	25 (M-K)
Design-Code	TOORGRRE0000P0
Gewicht	850 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364491908
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.