

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.3004.3

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 30GR01

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge
3,0 m, 3-polig, Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe
kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.3004.3
EAN	4015573680616
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,796 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----



Technische Zeichnung

☐ These dimensions will be specified should a delivery
☐ Any negative dimension
☐ See the drawing for the correct dimension

☐ These dimensions will be specified should a delivery
☐ Any negative dimension
☐ See the drawing for the correct dimension

F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

*Kabel mit diesen Codierungen sind in der Regel nicht lieferbar. Bitte mit dem Hersteller abklären.
 *Cables with these codings are not delivered as standard. Please clarify with the manufacturer.

Stecker/Male connector

Gesamtlänge / total length

Teil-Nr.
part-no.

L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten 92.238.1004.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten U2.238.1204.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Kabel/cable H05VV-F302,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1-S 25 ..

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Fertigung Size ISO 14000/Tolerance system Size ISO 14000
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Präzisionsmaß control tolerance	ISO-Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed	Verwendung first use	Bezeichnung name	Index
± 0.1	ISO 14000	ISO 14000	T	92.238.0204.1 01K a	

Zeichnung W.-Zeichnung No.
 Made in mm/Dimensions size in mm

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG
 Stecker/male/Ende/Free end (Impression K1)
 250V AC 20A 2.5mm²

Made in Germany
 Made in mm/Dimensions size in mm