

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.854.2003.3

Konfektionierte Leitung RST25I5KSB- 40P 20BG03

RST25i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,
25A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.854.2003.3
EAN	4015573901797
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,9 mm
Kabeldurchmesser max.	14,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,391 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

color: concrete grey, similar to RAL 7023
Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023

$L \pm 3\%$
Gesamtlänge/total length

55 35 9 8 50

1: braun/brown
2: schwarz/black
N: blau/blue
L: grau/grey

all wire ends are ultrasonic welded
alle Aderenden ultraschallverdichtet

$L - 45 \pm 3\%$
Schnittlänge/cutting length

⊕ gelb-grün/yellow-green

⊕ gelb-grün/yellow-green

⊕ gelb-grün/yellow-green

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey)	Typ type
96.854.XX03.3	XX in dm-Schritten	96.854.1003.3 = 10dm/L=1000mm	RST2515KSB-40P 10GR03
U6.854.XX03.3	XX in m-Schritten	U6.854.1203.3 = 12 m/L=12000mm	RST2515KSB-40P X12GR03

cable type
Kabel type H05VV-F5G4,0

Bereitstellung/Supply		Zust. / Order status	Anwendung / Application	
Material/Material		2026 / year	Zeichnung Nr. / Drawing No.	
1:1		Zeichn. / Drawing	96.854.1003.3 01K	
Werkstoff / Material		Wird in mm/Inches only to be used		
Verfahren / Process		Typ / Designation/Title		
Wieland		KONFEKT_LEITUNG		
Wieland		Schreibabschluss ohne Drahtschutz/Drawerconnection without wire protection		
Änderung/Revision		601-PE24-98/91		