

**Bestell-Nr.: 5SL33ECAG | GTIN (EAN): 4069025401151**

**Produktbeschreibung: CL-313C/R/Slave/Con/MB/3hours**



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 330lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 3W, Akku, Akku: NiMH, 1,6Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 173mm, Breite: 173mm, Höhe: 52mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzwandisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Bestückung: LED

Gew. (kg): 0,4

GTIN (EAN): 4069025401151

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 23.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5SL33ECAG | GTIN (EAN): 4069025401151**

**Technische Detailbeschreibung: CL-313C/R/Slave/Con/MB/3hours**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SL33ECAG

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung

###### **Bestückung:**

- Zusatz: 3 Stunden

##### **Komponente 2**

###### **Betriebsgerät:**

- Akku: NiMH

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 173mm
- Breite: 173mm
- Höhe: 52mm
- Gewicht: 0,4kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 23.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -