

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.233.20D5.7

## Konfektionierte Leitung RST20i3K1B- 25D 20GN02

RST20i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig,  
konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250/400V  
mit PE, 20A, Kabeltyp H05Z1Z1-F Brandklasse D, Länge 2,0m,  
Leiterquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe laubgrü



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 96.233.20D5.7 |
| EAN            | 4049088534027 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

|         |   |
|---------|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|---|

### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                       |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | laubgrün                                |
| Polkennzeichnung               | 1, 2, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart                           | Schrumpfschlauch                 |
| Anschlussart                     | Crimp                            |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP66/68 (3m;2h)                  |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser min.            | 9,7 mm                           |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,1 mm                          |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                           |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |
| Geschirmt                        | nein                             |

### Werkstoff

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei           | ja         |
| Brandlast             | 0 kWh      |
| Brandklasse           | Dca        |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 2 m |
|-------------|-----|