



### **HW Gerätedose E5100**

Artikel-Nr.: 7360051  
Typ: E5100

Der Spezialist für Ihre IT-Anwendung

- Einhaltung von Biegeradien bei Netzwerk- und Datenleitungen
- Kombinierbar
- 3x Leitungseinführung für Simplex oder Duplex
- Garantiert luftdicht
- Fräslöch Ø 68 mm

#### **Abmessungen**

Durchmesser	68 mm
Fräslöchdurchmesser	Ø 68 mm
Tiefe	60 - 60 mm

#### **Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### **Werkstoff**

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

**Eigenschaften**

Anreihbar	ja
Farbe	blau
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

**Technische Merkmale**

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Leitungseinführung	2
Leitungseinführung Duplex	1
Leitungseinführung	2
Netzwerkleitung	
Leitungsrückhalt	ja

**Zertifikate & Standards**

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul>
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	-