



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QAW428WL-SI

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26W / 2.300lm LED betrieben.



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Kombinierte Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Alu eloxiert
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	30 W
Leistung DS	26,4 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 30 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 35 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.78 kg



Gewicht inkl. Verp.	1.1 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	125 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682159984

TECHNISCHE ZEICHNUNG

