

# Motorsteuergeräte



Artikel-Nr.

1 870 452

## KNX 4 DC Motor Controller

Für Innenrollen, Innenjalousien und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 4 × 24 V DC Antrieben. Versorgung mit externem 24 V DC Netzteil (siehe Zubehör).

### Produktvorteile:

- Kostenersparnis durch direkten Anschluss herkömmlicher Jalousietaster oder alternative

Nutzung der Eingänge als 8 frei definierbare Binär-Eingänge.

- Benutzerfreundliche und intuitive Parametereinstellungen in der ETS-Software
- Intelligente Umschaltung zwischen Manuell- und Automatikbetrieb, um exzellente Nutzerfreundlichkeit und Energieeinsparungen zu gewährleisten

### Technische Daten

Abmessungen (B × H × T):	255 × 180 × 61 mm
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
Betriebsspannung:	24 V DC
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Ausgangsspannung:	24 V DC
Max. Stromverbrauch:	max. 2,1 A pro Ausgang



Artikel-Nr.

1 860 127

## KNX 4 DC/DC-E Motor Controller

Für Innenrollen und Innenjalousien. Zur individuellen Ansteuerung von 4 × 24 V DC oder DC-E Somfy-Encodermotoren der Baureihe „Somfy Concept 25“.

### Produktvorteile:

- Einfache Installation: integriertes 230 V AC Netzteil
- n Kombination mit dem DC-Inkrementalgebermotor und dem CTS-Aufrollsystem wird die besonders präzise Einstellung der Lamellen und eine exakte Ausrichtung der Jalousien ermöglicht
- Exakte Positionierung der Jalousien

### Technische Daten

Abmessungen (B × H × T):	255 × 180 × 61 mm
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Betriebsspannung:	230 V AC
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Ausgangsspannung:	24 V DC
Max. Stromverbrauch:	max. 0,5 A pro Ausgang