



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Glänzend
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>max. Leistung</b>	1x max. 35 W
<b>Eingangsspannung</b>	12 V/AC/DC
<b>Fassung / Sockel</b>	GU5.3 / MR16
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerungstechnologie</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Höhe</b>	25 mm
<b>Durchmesser</b>	77 mm
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	65 mm
<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	63 mm
<b>Artikelgewicht</b>	126 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20