

<u>Leuchtenart:</u>	Wegeleuchte
<u>Bezeichnung:</u>	2230
<u>Schutzart:</u>	IP 44
<u>Anwendung:</u>	Wegeleuchte für den Innen- und Außenbereich
<u>Leuchtmittel:</u>	Hochvolt LED-Modul 8 W Beachte: KEIN AC/DC! Direktanschluss 230 V, 50 Hz Lichtfarbe 3000°K (warmweiß) Lichtstrom 770 lm

Konstruktion:

Aluminiumguß
 Aluminiumrohr
 Acrylglas, weiß/klar
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm
 Schutzleiteranschluß
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nach Lösen der drei Gewindestifte am Leuchtenfuß wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf ein bauseits zu erstellendes Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdssockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Anschließend die Leuchte über die Montageplatte setzen, ausrichten und verspannen.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
 Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
 Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

