

1	2	3	4	5	6	7	8				
M12 A 4pol m/f st/st shld.				male female 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1			
Technische Daten: Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101 160 V Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101 4 A bei 40°C Isolationswiderstand: IEC 60512 >=100 MΩ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1 3/2 Schutzart: IEC 60529 IP 67, im verschraubten Zustand Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4 -25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C Steckzyklen: IEC 60512-9a >=100				3 2 4 1 2 3 4 1							
Kabeleigenschaften: Umgebungstemperatur: fest verlegt -25°C ... +80°C bewegt -5°C ... +80°C Kabel: TPU, UL 20549, schwarz, 4x0,34mm², Li9Y11Y				3 2 4 1 2 3 4 1							
Werkstoffe: Kontakt: CuZn, Ni b / Au 0,2 gal. Kontaktträger: PA, UL 94 V-0 Überwurfmutter /-schraube: GD-Zn, Ni Dichtung: FPM Griffkörper: TPU, UL 94 HB, schwarz				3 2 4 1 2 3 4 1							
Montagedaten: empfohlenes Drehmoment: 0,6 Nm				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
3 2 4 1 2 3 4 1				3 2 4 1 2 3 4 1							
<											