



Technische Daten

11.04.2022

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
SA47-LA - standardwandig, Hochleistungskleber, halogenfrei

SA47-LA 7.5/1.65

Artikelnummer: 301-10021

Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Transparent (CL), Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 7.5 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 1.65 mm
Wanddicke (WT): 1.40 mm
Schrumpfrate: 4:1
Längsschrumpf: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +130 °C

Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +125 °C
Wärmeschock Test: 4h/225°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd

Durchschlagsfestigkeit: >20 kV/mm
Zugfestigkeit: 14 MPa
Bruchdehnung: 450%
Wasserabsorption: 0.5 %

Lagerzeit: 5 Jahre



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.