



FR Abzweigkasten E1210

Artikel-Nr.: 7340168
Typ: E1210sw

Einfache Handhabung - Stabile Ausführung

- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung - keine Verwendung von teurem Zusatzwerkzeug nötig
- Mit integrierter Durchstoßmembran an allen vier Seiten
- Mit rückseitiger Membraneinführung für Leitungen bis 5x 2,5 mm²
- Variante mit und ohne Befestigungslaschen

Abmessungen

Breite	80 mm
Länge	80 mm
Tiefe	37 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Deckel	PE
Material Gehäuse	PP/TPE

Eigenschaften

Anreihbar	nein
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Plombierbar	nein
Schutzart (IP)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	nein

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen Boden	2x ≤ Ø14mm
Einführungen seitlich	12x ≤ Ø17mm
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja