

Spartransformator AT3 25-48/50-4



Abbildung zeigt AT3 2-20/21-4


Vorteile

| |
|---|
| Rückwärtsbetrieb möglich |
| Sehr hoher Wirkungsgrad |
| Patentierter Montagetechnik zur Verringerung von Wärmeverlusten |
| Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung |
| Fixierte, berührungsgeschützte Schraubanschlussklemmen nach UVV BGV A3 |
| Multifunktionale Fußwinkel mit insgesamt 12 Langlöchern |
| Verbreiteter Fußwinkel für einfache Montage von oben |
| Integrierte Kranösen |

Anwendungen

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

Prinzipschaltbild



Normen

Spartransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13

Zulassungen



UL 1561, CSA 22,2 (E 327358)



Spartransformator AT3 25-48/50-4

| Elektrische Daten | |
|------------------------------|-----------------------|
| Typ AT3 25-48/50-4 | |
| Eingangsdaten | |
| Bemessungseingangsspannung | 3 x 480/500 Vac |
| Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsdaten | |
| Bemessungsausgangsspannung | 3 x 400 Vac |
| Bemessungsleistung | 25.000 VA |
| Schaltgruppe | YNΔ0 |
| Wirkungsgrad | 95,0 % |
| Zulassungen | |
| Approbationen | cURus |
| Umwelt | |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
| Sicherheit und Schutz | |
| Bauart | offen |
| Isolierstoffklasse | F |
| Schutzart | IP 00 |
| Schutzklasse (vorbereitet) | I |
| Kurzschlussfestigkeit | nicht kurzschlussfest |
| Prüfspannung | 4.000 Vac, 50 Hz |
| Bestelldaten | |
| Empfohlenes Gehäuse | BGE-065 |
| Bestellnummer | AT3 25-48/50-4 |

| Mechanische Daten | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Typ AT3 25-48/50-4 | |
| Anschluss und Montage | |
| Anschlüsse | Schraubklemme |
| Befestigung | Fußwinkel |
| Befestigungsschrauben | M8 |
| Anschlüsse Eingang | Schraubklemme, 10 mm ² |
| Anschlüsse Ausgang | Schraubklemme, 10 mm ² |
| Anschlüsse PE | Schraubklemme, 4 mm ² |
| Maße und Gewichte | |
| Kerntyp | 3 UI 150/77 |
| Gewicht | 44,0 kg |

