


Artikel-Nr.	<b>383-3f9v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 3p 24/42VAC 400Hz IP44/IP54 TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 3p 24/42VAC 400Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 3h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 400Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 54x60 mm / 44x44 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399418938
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,130 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	3 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	60 mm
Bohrlochabstand vertikal	44 mm
Flanschmaß horizontal	54 mm
Bohrlochabstand horizontal	44 mm

a	54 mm
b	60 mm
c	44 mm
d	44 mm
e	19 mm
f	47 mm
g	5,5 mm
h	43 mm
i	81 mm
j	93 mm
Leitung flexibel	1-10 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	1,5-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	160 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=383-3f9v>

