

**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya (entspr. Gateway)

**Gehäusematerial** Aluminiumdruckguss, Kunststoff  
**Gehäusefarbe** Anthrazit

**Schutzklasse** I / Schutzerdung  
**Leistungsaufnahme** 25 W  
**Eingangsspannung** 100-240 V/AC 50 / 60 Hz  
**Netzgerät inkl.** Ja  
**Anschlussmöglichkeit** Netzstecker IP44  
**Leitungslänge Primär** 1,5 m  
**Leitungseinführung Anzahl max.** 1  
**Dimmbar** Ja  
**Ansteuerungstechnologie** RF-Smart, ZigBee 3.0  
**Bewegungsmelder** Nein

**Lichtquelle** LED, Lichtquelle nicht wechselbar  
**Farbtemperatur** 2700-6500 K  
**Farbwiedergabe (Ra)** 80  
**Bemessungslichtstrom** 1700 lm  
**Abstrahlwinkel** 15 Grad

**Schwenkwinkel** 355 Grad  
**Lichtaustrittsflächen** 1  
**Lichtcharakteristik** Direkt  
**Lichtrichtung** Vorne

**Länge** 170 mm  
**Breite** 65 mm  
**Höhe** 180 mm

**Arbeitstemperatur** -20 bis 45 °C  
**Lagertemperatur** -30 bis 70 °C  
**IP Schutzart Leuchte** IP 65  
**IP Schutzart Stecker** IP 44

**Lebensdauer L70 / B50** 50000 h

**Schaltzyklen** 100000  
**Energieverbrauch** 25 kWh/1000h  
**Energieeffizienzklasse** F