



Lieferumfang

1 aguaFLOW plus VPM W
1 Betriebsanleitung

1 Installations- und Wartungsanleitung

Besonderes Merkmal

- Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Montage bodenstehend auf integrierten Füßen
- Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
- Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion
- Hocheffizienz-Primärkreisgruppe

Produktausstattung

- Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
- EPP-Schalenwärmedämmung
- ModBus-Schnittstelle
- Zirkulationspumpe als Zubehör
- Geschraubter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Modulierende Hocheffizienz-Pumpe mit 10 bar



VPM 180/4 W

8000011372

Technische Daten**VPM 180/4 W****Warmwasser**

Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	180 l/min
---	-----------

Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsaufnahme (max)	305 W
-------------------------------------	-------

Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
---------------------------------	---------------

Anschlüsse

Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	1 1/2"
---------------------------------------	--------

Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	2"
----------------------------------	----

Anschluss Zirkulation	2"
-----------------------	----

Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe	1.408 mm / 362 mm / 840 mm
-----------------------	----------------------------

Gewicht	151 kg
---------	--------

Einsatzgrenzen

Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
--------------------------------	--------

Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
-----------------------------	--------

Temperatur Warmwasser (min - max)	2 - 85 °C
-----------------------------------	-----------

Temperatur Legionellenschutz	70 °C
------------------------------	-------