

Produktdatenblatt

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut



- für Wellrohre mit Ø von 13 - 32 mm
- zum Ablängen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren
- Einsatz im Bereich Elektro- und Bauhandwerk sowie in der Sanitärinstallation
- vertieft liegende Messer verhindern Verletzungen
- exakter, bündiger Schnitt, ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen
- Schnitt auf der Außenwelle - keine scharfe Schnittkante innen im Wellrohr
- schnelles und sicheres Arbeiten
- leichtes Einlegen des Wellrohres für sicheres und einfaches Trennen: kein Verschnitt
- bei dickwandigen Wellrohren nach dem Rundschnitt kurz hinter dem Schnitt neu ansetzen und das Wellrohr abbrehen
- schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- doppelseitige Führung für präzisen Schnitt
- Gehäuse aus stabilem Polyamid-Compound-Kunststoff

Allgemein

Artikelnummer	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Gewicht	60 g
Abmessung	100 x 115 x 92 mm

Technische Attribute

Schneidkapazität (Durchmesser)	13 – 32 mm
--------------------------------	------------

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten