


Bestell-Nr.: 5SSCCPCJ2 | **GTIN (EAN):** 4069025401663


Produktbeschreibung: CL-014/Slave/Con/CB/ACDC



Panik Sign, Rettungszeichenleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Infopanel, Montageart: Anbau, LED, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 254mm, Breite: 254mm, Höhe: 250mm, Klemmbereich: 10..15mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP42, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 42 

| | |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 1,9 |
| GTIN (EAN): | 4069025401663 |



Bestell-Nr.: 5SSCCPCJ2 | **GTIN (EAN):** 4069025401663

Technische Detailbeschreibung: CL-014/Slave/Con/CB/ACDC



Kenndaten

- Produkttyp: Rettungszeichenleuchte
- Produktname: Panik Sign
- Bestell-Nr.: 5SSCCPCJ2

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Infopanel

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Infopanel

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am
Seil, an der Decke
- Klemmbereich: 10..15mm

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120..240V,
0/50Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 254mm
- Breite: 254mm
- Höhe: 250mm
- Gewicht: 1,9kg

Bestell-Nr.: 5SSCCPCJ2 | **GTIN (EAN):** 4069025401663

Maße: CL-014/Slave/Con/CB/ACDC

