

ES 548

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 32 Endgeräte



Produktbeschreibung

Kommunikationssystem für 25 Benutzer & 32 Endgeräte

Mit bis zu 12 IP-Sprachkanälen, bis zu 18 Voiceboxen; 2 Digital-Ports, 4 UP0-Ports und 8 analogen Ports lassen sich bis zu 32 Endgeräte an der ES 548 betreiben. Für Netzwerkumgebungen ist dieses Kommunikationssystem nicht nur als Wandmontage Version, sondern auch als 19" Version mit nur einer Höheneinheit als ES 548 IT erhältlich. Die SmartHome-Steuerung ist natürlich auch an Bord, so wird die ES 548 zur perfekten Kommunikationszentrale im SoHo-Bereich!

Produkt-Highlights



Voice to Mail

Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen



Investitionssicherheit

Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.



Energieeffizienz

Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.



Freie Wahl der Endgeräte

Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.



Unified Communications

Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.



Datensicherheit

Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.



SmartHome

SmartHomeServer on Board.



Systemfunktionen

Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

Leistungsmerkmale



Rufsignalisierung

Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:

- Apothekerschaltung intern/extern
- Anrufweberschaltung intern



Wählregeln

Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?

Beispiele:

- Stapelwahl
- Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer



Ladeschalenevent

in Verbindung mit DECT IP-System



Voice to Mail

Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten

- 
Fax to Mail
 Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
- 
Multifunktion/Zeitsteuerung
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
- 
AGFEO Dashboard Unterstützung
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - und vieles mehr
- 
SmartHomeServer Funktionen
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
- 
Updateserver
 für vorhandene Systemtelefone
- 
Einfache SIP Konfiguration
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar
- 
SmartHomeServer
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

Technische Daten

- 
Digitalports: 2
- 
LAN-Ports: 1
- 
IP-Sprachkanäle (Default): 6
IP-Sprachkanäle (Max.): 12
- 
AIS-Kanäle (Default): 1
AIS-Kanäle (Max.): 4
- 
SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 24 IP Telefone anmeldbar
- 
Abmessungen: 295 x 198 x 75 mm
- 
Stromaufnahme: max. 33 Watt
- 
Maximale Endgeräte-Anzahl: 32
- 
SmartHomeServer: on Board
- 
UP0-Ports: 4
- 
Analoge Ports: 8
- 
Voiceboxen (Default): 6
Voiceboxen (Max.): 18
- 
Faxboxen (Default): 0
Faxboxen (Max): 3
- 
Externe SIP-Konten: 32
- 
Gewicht: ca. 1,1 kg
- 
Maximale Benutzer-Anzahl: 25
- 
CTI/Tapi Server: on Board