

Artikeldatenblatt 1651

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1651
Artikel:	Powerflood 2x15 AT 3H
EAN:	4255637503745
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	12V
Batteriekapazität:	12Ah
Max. Leistung AC:	28,9VA
Max. Leistung DC:	30W
Nennleistung Leuchtmittel:	2 * 15W
Lichtstrom Netzbetrieb:	---
Lichtstrom Notbetrieb:	2 * 1300lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Metall Kunststoff
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9005 (Strahler) RAL7035 (Gehäuse)



Powerflood 2x15 AT 3H

Viel Licht für große Flächen

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanzonen wie z.B. Veranstaltungs-, Lager- und Verkaufsflächen oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer.

Inklusive langlebiger, eigen- und auslaufsicherer sowie gasungsfreier Lithium Batterien (LiFePO4). Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse in hoher Schutzart, mit stabilem Trage- und Montagebügel aus Aluminium für Wand- und Deckenbefestigung, mobilen Einsatz oder als Standgerät.

Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

Taster für manuellen Test und Abschaltung der Scheinwerfer bei Transport im mobilen Einsatz.

Abmessungen

Breite (mm): 415



Höhe (mm): 463
Tiefe (mm): 128
Nettogewicht (kg): 6,60

Maßzeichnung | Dimensional drawing

