



Es braucht schon einiges, um die Altai-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Altai-Leuchten durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

#### Besonderheiten

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- hohe Schlagfestigkeit
- Spritzwasser geschützt

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff	<b>Schaltzyklen</b>	75000
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Energieverbrauch</b>	18 kWh/1000h
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Leistungsaufnahme</b>	18 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Ja		
<b>Bewegungsmelder Art</b>	Hochfrequenz		
<b>Erfassungsreichweite</b>	1-12 m		
<b>Erfassungswinkel</b>	150 Grad		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000/6000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1870 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	49 mm		
<b>Durchmesser</b>	280 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 50 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 54		
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h		