


Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210576
EAN	4024941109765
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.148 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941109765

Logistikdaten	
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	0.149 kg
Volumen	686 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832144
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.605 kg
Volumen	5'737.5 ccm

