

M1 Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, ohne LED-Modul
 Artikel-Nr. 45 104560

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext
 Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, außen strukturschwarz / innen strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Konverter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Konverter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 45 104560 |
| GTIN | 4251433932000 |
| Serienname | M1 |
| Kurzbeschreibung | Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, ohne LED-Modul |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz / weiß |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | quadratisch |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 90 mm |
| Aufbauhöhe | 115 mm |
| Lieferumfang | inkl. Modulhalterung bündig, starr |
| Nettogewicht | 0,417 kg |

M1 Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, ohne LED-Modul

Artikel-Nr. 45104560

Licht.
Für Generationen.

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leuchtmittel | Für LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | Abhängig vom Betriebsgerät |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht | 0,458 kg |
| Länge Verpackung | 100 mm |
| Breite Verpackung | 100 mm |
| Höhe Verpackung | 135 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Kompatible LED-Module | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-----------------|------------|--------|----------------|
| Artikel-Nr. | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Input | Höhe LED-Modul |
| 12925003 | 3 W | 38° | 2700 K | 290 lm | 350 mA | 40 mm |
| 12926003 | 3 W | 38° | 3000 K | 310 lm | 350 mA | 40 mm |
| 12925004 | 3 W | 38° | 4000 K | 340 lm | 350 mA | 40 mm |
| 12923383 | 6 W | 38° | 2700 K | 600 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12923603 | 6 W | 60° | 2700 K | 570 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12924383 | 6 W | 38° | 3000 K | 680 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12924603 | 6 W | 60° | 3000 K | 660 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12924384 | 6 W | 38° | 3500 K | 680 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12924604 | 6 W | 60° | 3500 K | 660 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12923384 | 6 W | 38° | 4000 K | 720 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12923604 | 6 W | 60° | 4000 K | 700 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12963383 | 6 W | 38° | 3000 K - 1800 K | 460 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12963603 | 6 W | 60° | 3000 K - 1800 K | 430 lm | 350 mA | 32 mm |
| 12920183 | 6 W | 18° | 3000 K | 640 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920243 | 6 W | 24° | 3000 K | 690 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920003 | 6 W | 38° | 3000 K | 670 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920603 | 6 W | 60° | 3000 K | 620 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920184 | 6 W | 18° | 4000 K | 685 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920244 | 6 W | 24° | 4000 K | 740 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920004 | 6 W | 38° | 4000 K | 720 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12920604 | 6 W | 60° | 4000 K | 660 lm | 350 mA | 31 mm |
| 12823003 | 8 W | 60° | 2850 K | 900 lm | 24 V | 50 mm |
| 12843004 | 8 W | 60° | 2000 K - 6500 K | 640 lm | 24 V | 50 mm |
| 18438002 | 8 W | 60° | RGB+WW | 400 lm | 24 V | 50 mm |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 10.03.2023 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

M1 Anbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, ohne LED-Modul

Artikel-Nr. 45104560

Licht.
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17662000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17652000 LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 4,9 - 7 W Abmessung: 51 mm x 24 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17658000 LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 2,1 - 9 W Abmessung: 56 mm x 25 mm</p> |