



### Bestückung

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Leuchtenlichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Lichtfarbe**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtengehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschluss**


**Bauform**  
**Befestigung**  
**Abmessungen**  
**Besonderheiten**

LED  
 Energieeffizienzklasse A/A+/A++  
 ohne  
 22-26 V; DC  
 ca. 8 W  
 ca. 550 lm  
 ca. 68 lm/W  
 direkt  
 tageslichtweiß, ca. 5600 K  
 >= 80  
 IP68 - 1m/ IPX9 (68 - 1m/ IPX9; DIN EN 60529)  
 III  
 schaltbar  
 extern  
 Aluminium, eloxiert,  
 Glasblende  
 ca. 1.5 kg  
 Verbindungsstecker  
 RSFPM 5/0.5 M  
 Anbauversion  
 Befestigungsschiene, Gewindebohrung 2xM6  
 A=246mm  
 Diffusor, Rückseitiger Anschluss



RSFPM 5/0.5 M

### Beleuchtungsstärken



### Lichtstärkeverteilung (LVK)

