

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	12814
EAN	4024941128148
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klapptdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	99mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

**sonstige technische Eigenschaften**

	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.169 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941128148
Länge	99 mm
Breite	85 mm
Höhe	90 mm
Gewicht	0.17 kg
Volumen	757.35 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941971331
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1.842 kg
Volumen	8'750 ccm



4 MB 114

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10