

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	34,0-100 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangstrom	2700-8300 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	7
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	15
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	7
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	15
Einschaltstrom max.	45 A / 100 µs
Kapazitive Last	146,34 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
Länge	210 mm
Breite	67 mm
Höhe	34 mm
Artikelgewicht	404 g

