



wieland

Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.729.0504.1

Flachleitung XLPE 7G4 SCHWARZ

Flachleitung 7 x 4qmm XLPE, feindrähtig, Adern nummerncodiert;
Außenmaß ca. 35 x 6 mm, 600 V nach UL, UL 1277, halogenfrei,
raucharm, Mantel schwarz. Bitte beachten Sie, das die max.
Liefermenge pro Kabeltrommel 500m beträgt.



Art. Nr.	00.729.0504.1
EAN	4015573800540
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ader-Isolation	PE
Ader-Kennzeichnung	Ziffern
Raucharm nach EN 50268-2	nein
Mantel-Farbe	schwarz
Mantel-Material	Copolymer, vernetzt
Leiterklasse	KI.5 = feindrähtig
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	ja
Schutzleiter	ja
Biegeradius, statisch	100 mm
Schirm	nein
Ader-Zahl	7
Leitungs-Breite ca.	35 mm
Leitungs-Höhe ca.	6 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	ja
Leitungsgewicht pro km	440 kg
Min. Montagetemperatur	5 °C
Max. Montagetemperatur	50 °C
Min. Oberflächentemperatur fester Leiter	-30 °C
Max. Oberflächentemperatur fester Leiter	90 °C

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Nennspannung U	600 V
Nennspannung U0	600 V