

Produktdatenblatt

87 41 250

Schraubzange



- für Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4" Zoll); selbstklemmend im Bereich von 17 bis 32 mm: kein Abrutschen am Werkstück; kraftsparendes Arbeiten
- ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe werden spielfrei gefasst; kein Verrunden der Schraubenköpfe
- das zangenspezifische Öffnen der Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- ideal zum Kontern
- sicheres und festes Greifen auch verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- ergonomische Griffgestaltung und Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen sorgen für komfortables Schrauben gerade bei großen oder festsitzenden Muttern
- Einhand-Feinverstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, ideal zum Kontern
- ideal für Arbeiten an Kfz-Bremsanlagen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikelnummer	87 41 250
EAN	4003773054566
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	328 g
Abmessung	250 x 48 x 13 mm

Technische Attribute

Einstellpositionen	15
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	10 – 32 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten