# Lanternin G3

Effizienter LED-Ersatz für T5- und T8-Rasterleuchten





Aura Lanternin ist ein LED-Panel, das ansprechendes Design mit höchster Wirtschaftlichkeit verbindet. Mit seiner gleichmäßigen Lichtverteilung eignet sich diese Leuchte hervorragend für Büros, Schulen

und Handel als Alternative für bestehende Rasterleuchten 595 x 595mm, 620 x 620mm bzw. 1195 x 295mm mit konventionellen Leuchtstofflampen.

Die Leuchte ist anschlussfertig mit einem externen Standardtreiber oder auch in der DALI-Dimmversion erhältlich. Zusammen mit der Aura Connect Sensorik bietet die Lanternin eine energiesparende Beleuchtungslösung.

Eine Sicherheitsleuchte mit einem 3 Stunden Akku ist optional erhältlich.

- Energieeffizient bis zu 128lm/W
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet gemäß EN-12464
- UGR < 19
- Farbtreue: SDCM 3
- Diffusor aus Kunststoff
- Lebensdauer 50.000h (L70)
























## ANWENDUNGEN:

Büros und Verwaltungen, Schulen, Krankenhäuser, Handel

#### MATERIAL:

Aluminium, Farbe RAL 9010.

#### ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber 595x595 und 1195x295 mit Zuleitung.

### TECHNISCHE DATEN:

220-240V AC, 50-60Hz, LF > 0,9, SKII, IP20, RA >80, SDCM < 3, RG = 0, UGR < 19 Umgebungstemperatur -10° bis +30°C.



MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARBTEMPE- RATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	LICHT- EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Lanternin G3 595x595x9mm							
Lanternin G3 RE 595X595 31W 3900 830	31	3000	3730	120	3,4	38128303900-1	38128303920-1
Lanternin G3 RE 595X595 31W 3900 840	31	4000	3970	128	3,4	38128403900-1	38128403920-1
Lanternin G3 620x620x9mm							
Lanternin G3 RE 620X620 31W 3900 830	31	3000	3730	120	3,7	38138303900-2	38138303920-2
Lanternin G3 RE 620X620 31W 3900 840	31	4000	3970	128	3,7	38138403900-2	38138403920-2
Lanternin G3 1195x295x9mm							
Lanternin G3 RE 1195X295 31W 3900 830	31	3000	3730	120	3,6	38148303900-1	38148303920-1
Lanternin G3 RE 1195X295 31W 3900 840	31	4000	3970	128	3,6	38148403900-1	38148403920-1

Artikel mit -1: 2x0,75mm², 2,5m Kabel inkl. Eurostecker (Ein/Aus) bzw. mit 4x0,75mm²,3m Kabel (DALI)

