



# Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen) PVC-Kabelmantel Cable5711-150M



- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- UL-Zulassung
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 150 Meter

## Leitungsquerschnitt



<b>Typenbezeichnung</b>	Cable5711-150M
Ident-Nr.	6602455
<b>Leitung</b>	5711
Leitungstyp	CAN/DeviceNet
Leitungsdurchmesser	8.38mm
Leitungslänge	150
Leitungsmantel	PVC, Grau
Schirmung	ja
Biegeradius (orts feste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 15 x Ø
Aderisolierung	PE (Data), PVC (Power)
Aderfarben	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Ader Datenleitung	
Aderquerschnitt	2x0.52
Litzenaufbau	19x0.19
Nennstrom	9.6 A
DC-Widerstand (loop)	34.1 Ω/km
Nom. Impedanz	110 (1 MHz) Ω
Nom. Kapazität	40.52 pF/m
Ader Versorgungsleitung	
Aderquerschnitt	2x 1.3mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	65x 0.16mm
Nennstrom	15.2 A
DC-Widerstand	13.5 Ω
<b>Bemessungsspannung</b>	300 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+80°C
Zulassungen	UL, CSA
Schleppkettenfähig	nein
Halogenfrei	nein
Strombelastbarkeit	7 A