

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 99.405.9999.7

**Konfektionierte Leitung RST20i3K1-KFX 15 30SW**

RST20i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker (90° gewinkelt), 3-polig, konfektioniert mit Federkrafttechnik, Anwendung 250V/400V, 16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz

Art. Nr.	99.405.9999.7
EAN	4049088562631
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugenlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	9,8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verlängerungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,26 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----