


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PSTKU Stiftkabelschuh unisoliert

- Stiftform nach DIN 46230 und ähnlich
- Unisoliert
- Für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexibler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter)
- Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
- Wärmebeständig bis +125 °C



### Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Nennquerschnitt	Länge
05104167	PSTKU 0,5-1,0	100	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	17 mm
05104168	PSTKU 1,5-2,5	100	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	17 mm
05104169	PSTKU 4,0-6,0	50	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	20 mm
05104170	PSTKU 10	1 / 100	10 mm <sup>2</sup>	22 mm
05104171	PSTKU 16	1 / 100	16 mm <sup>2</sup>	26,5 mm
05104172	PSTKU 25	1 / 100	25 mm <sup>2</sup>	34 mm
05104173	PSTKU 35	1 / 50	35 mm <sup>2</sup>	40,5 mm
05104174	PSTKU 50	1 / 50	50 mm <sup>2</sup>	45 mm
05104175	PSTKU 70	1 / 50	70 mm <sup>2</sup>	55 mm
05104176	PSTKU 95	1 / 25	95 mm <sup>2</sup>	55 mm