

## Matric-RX

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LRXGBE-830M-L1182-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Matric-RX. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Wall-Washer für breitflächig asymmetrische Lichtabstrahlung. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1182mm. B=40mm. H=75mm. Einseil-Abhängung (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu

Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 3740lm. 37W. 3,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Matric-RX

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LRXGBE-830M-L1182-A



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Matric-RX                                   |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Pendel-Lichtlinie                           |
| Oberfläche               | Jet Black                                   |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend                  |
| CCT                      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Wall-Washer                                 |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=1182mm                                    |
| Breite B (mm)            | B=40mm                                      |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                      |
| Bestromung               | Medium-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 3740lm                                      |
| Anschlussleistung        | 37W   |
| Abhängung                | Einseil-Abhäng. (Set)                       |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                      |
| Schutzart                | IP20  |
| Prüfzeichen              | ENEC  |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 3,5kg                                       |

