



<p>USA Stecker 5-15P mit innenliegender Zugentlastung, 2 polig mit Schutzkontakt</p>	<p>USA plug 5-15P with build-in strain relief, 2-pol. 3-wire Ground</p>
<p>Stecker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerade Ausführung • Geeignet für Kabeldurchmesser 7,5-14,3mm • Wiederanschliessbar 	<p>plug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • straight version • usable for cable diameters 3/8-5/8 inches • rewirable
<p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennspannung : 125V, 60Hz AC • Nennstrom : 15A • Bauart: 5-15P • Schutzart: IP XX • Anschlüsse: Schraubklemmen • Kontakte: Messing Kontakte • Kontakträger: Thermoplast • Gehäuse: Gummi/Vinyl schwarz • Approbationen: UL; CSA; NOM • Anmerkung: für raue Einsatzbedingungen • RoHs Konformität: - • Ce Kennzeichnung: - 	<p>Technical data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rated Voltage: 125V, 60Hz AC • Rated current: 15A • According to: 5-15P • IP-Code: IPXX • Type of Terminals: screw terminals • Material of Terminals: Brass terminals • Carrying parts: Thermoplastic material • Cover: rubber/ vinyl black • Approbation: UL; CSA; NOM • Anmerkung: for rough duty grounding applications • RoHs Compliance: - • Ce Marking: -