

## Han TC200 male contact M8 screw terminal



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 6124
Beschreibung	Han TC200 male contact M8 screw terminal
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006124">https://b2b.harting.com/09110006124</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 200
Kontaktart	Schraubkontakt
Kontaktbeschreibung	M8

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤200 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Anzugsdrehmoment	10 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	80,96 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140015005
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder