

Produktdatenblatt

74 06 200 T

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikelnummer	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	330 g
Abmessung	200 x 65 x 28 mm

Technische Attribute

Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5
Absturzsicherung	Ja
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten