

LUZ-T22 103.830.AS/DALI-ST



Beschreibung

- Stromschieneleuchte in rechteckigem Design mit asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- 3-Phasen-Stromschieneadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen




| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 667288 | 4043544766021 |
| schwarz | 667289 | 4043544766038 |
| weiß | 667290 | 4043544766045 |

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 21.5 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 3240 lm |
| Systemeffizienz | 150.69 lm/W |
| Moduleffizienz | 160.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 23.1/22.5 (C0/C90) |
| Abstrahlwinkel | Asymmetric |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|---------------|---------|
| Länge | 587 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Nettogewicht | 2.08 kg |
| Bruttogewicht | 2.19 kg |



LUZ-T22 103.830.AS/DALI-ST

LUZ-T22 103.830.AS/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted (1xLED 22W 830/3000K 3240lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 15° | 733 | 463 | 337 | 463 |
| 30° | 611 | 331 | 159 | 331 |
| 45° | 279 | 184 | 75 | 184 |
| 60° | 101 | 89 | 59 | 89 |
| 75° | 33 | 36 | 47 | 36 |
| 90° | 7 | 2 | 8 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 147 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 22 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 23.1 |
| UGR C90/C270 | 22.5 |
| CIE Flux Codes | 64 88 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)