



Technische Daten

11.04.2022

6:1 Schrumpfschlauch – Stangenware
HA67 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei

HA67-33.0/5.5

Artikelnummer: 321-30100



Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 33.0 mm
Ø nach Schrumpfung max. (d): 5.5 mm
Wanddicke (WT): 3.4 mm
Schrumpfrate: 6:1
Längsschrumpfung: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht flammwidrig
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +110 °C

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm IEC 243
Zugfestigkeit: 14 MPa
Bruchdehnung: ≥400%



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.