

APS T AS 14C SC (785 822)

- Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
- Beste Sichtwahrnehmung
- Voller Schutz auch bei Kratzern
- Lebensdauer 10 Jahre



- Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S
- Mit beidseitiger Steckaufnahme für LED-Schutzschirmlampe

Typ	APS T AS 14C SC
Art.-Nr.	785 822
Farbe	hellgrau
Norm	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Material	Polycarbonat
Wandstärke	1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	14 cal / cm ²
Lichttransmissionsgrad VLT	43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse	2
Stammdaten	
Nettogewicht	326.981 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39269060
GTIN (EAN)	4013364426993
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.