

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.2527.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 5

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig

Art. Nr.	Z7.280.2527.0
EAN	4015573155787
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	5
Rastermaß	5 mm



wieland

Technische Zeichnung

	1	2	3	A																																																												
A				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i																																																												
B																																																																
C																																																																
D																																																																
E																																																																
F																																																																
<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part nr.</th> <th>Po- zahl poles</th> <th>L</th> <th>I</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.280.2227.0</td><td>2</td><td>8,9</td><td>5</td><td>IVB WK 2,5-2</td></tr> <tr><td>Z7.280.2327.0</td><td>3</td><td>13,9</td><td>10</td><td>IVB WK 2,5-3</td></tr> <tr><td>Z7.280.2427.0</td><td>4</td><td>18,9</td><td>15</td><td>IVB WK 2,5-4</td></tr> <tr><td>Z7.280.2527.0</td><td>5</td><td>23,9</td><td>20</td><td>IVB WK 2,5-5</td></tr> <tr><td>Z7.280.2627.0</td><td>6</td><td>28,9</td><td>25</td><td>IVB WK 2,5-6</td></tr> <tr><td>Z7.280.2727.0</td><td>7</td><td>33,9</td><td>30</td><td>IVB WK 2,5-7</td></tr> <tr><td>Z7.280.2827.0</td><td>8</td><td>38,9</td><td>35</td><td>IVB WK 2,5-8</td></tr> <tr><td>Z7.280.2927.0</td><td>9</td><td>43,9</td><td>40</td><td>IVB WK 2,5-9</td></tr> <tr><td>Z7.280.3027.0</td><td>10</td><td>48,9</td><td>45</td><td>IVB WK 2,5-10</td></tr> <tr><td>Z7.280.3127.0</td><td>11</td><td>53,9</td><td>50</td><td>IVB WK 2,5-11</td></tr> <tr><td>Z7.280.3227.0</td><td>12</td><td>58,9</td><td>55</td><td>IVB WK 2,5-12</td></tr> </tbody> </table> <p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: - First Use:</p> <p>Blatt: 1 von 1</p> <p>Werkstoff/Material</p> <p>2002 Tag/Date Name</p> <p>gezeichnet drawn 07.03. Treschan</p> <p>geprüft checked - -</p> <p>Normgepr. Stand. check - -</p> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Index</p> <p>Z7.280.2227.0 01K a</p> <p>Vol. mm³ Øfl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>Type Benennung/Title</p> <p>wieland</p> <p>Elektrische Verbindungen</p> <p>VERBINDUNGSSTEG</p> <p>juper bar</p> <p>Änderung/Revision</p> <p>04.10.2007/ Datum / Blatt Date / Sheet Index</p> <p>1 2 3 QU-PEM-08/91</p> <p>Z72802227001K_4 CADW1042 Schmitt 2007-10-05T001:52 1000</p>					Teile-Nr. part nr.	Po- zahl poles	L	I	Typ type	Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2	Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3	Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4	Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5	Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6	Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7	Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8	Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9	Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10	Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11	Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12
Teile-Nr. part nr.	Po- zahl poles	L	I	Typ type																																																												
Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2																																																												
Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3																																																												
Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4																																																												
Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5																																																												
Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6																																																												
Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7																																																												
Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8																																																												
Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9																																																												
Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10																																																												
Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11																																																												
Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12																																																												

