

# WISI DM 64 A 0020

Abzweiger 1,3 GHz, 4-fach, 20 dB



## Kurzbeschreibung

Der DM 64 A 0020 ist ein symmetrischer 4-fach Abzweiger mit 20 dB Abzweigdämpfung für die Anwendung in Verteilsystemen mit einer Stammlleitung. Mit einem Frequenzbereich bis 1,3 GHz ist der Abzweiger bestens für DOCSIS 3.1 Anwendungen geeignet. Das weißbronze-beschichtete Gehäuse ermöglicht sehr hohe Schirmungseigenschaften der Klasse A (+10 dB) und gewährleistet eine störungsfreie Übertragung der Signale im Empfangs und Verteilsystem. Aufgrund der stetig steigenden multimedialen Inhalte ist eine hohe Intermodulationsfestigkeit sehr wichtig, der Abzweiger DM 64 A 0020 erfüllt hierfür die Anforderungen gemäß EN 60728-4.

## Auf einen Blick:

- Frequenzbereich von 5...1300 MHz (DOCSIS 3.1 fähig)
- Schirmungsmaß der Klasse A (+10 dB)
- Hohe Intermodulationsfestigkeit für störungsfreie Rückkanal-Übertragungen
- Sehr hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung
- Hohe Langlebigkeit und ideale elektrische Eigenschaften aufgrund der Weißbronze-Beschichtung

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

## Technische Daten

Frequenzbereich	5...1300 MHz
-----------------	--------------

### Durchgangsdämpfung

5...65 MHz	0,5 dB ( $\pm 0,3$ dB)
65...470 MHz	0,7 dB ( $\pm 0,3$ dB)
470...862 MHz	0,9 dB ( $\pm 0,3$ dB)
862...1006 MHz	1 dB ( $\pm 0,3$ dB)
1006...1300 MHz	1,2 dB ( $\pm 0,5$ dB)

### Abzweigdämpfung

5...65 MHz	20 dB ( $\pm 1,0$ dB)
65...470 MHz	20 dB ( $\pm 1,0$ dB)
470...862 MHz	20 dB ( $\pm 1,0$ dB)
862...1006 MHz	20 dB ( $\pm 1,0$ dB)
1006...1300 MHz	20 dB ( $\pm 1,0$ dB)

### Entkopplung OUT-TAP

5...65 MHz	>36 dB
65...470 MHz	>32 dB
470...862 MHz	>30 dB
862...1006 MHz	>30 dB
1006...1300 MHz	>28 dB

### Entkopplung TAP-TAP

5...65 MHz	>30 dB
65...470 MHz	>28 dB
470...862 MHz	>25 dB
862...1006 MHz	>24 dB
1006...1300 MHz	>22 dB

### Rückflusdämpfung

5...65 MHz	>22 dB
65...470 MHz	>20 dB
470...862 MHz	>18 dB
862...1006 MHz	>18 dB
1006...1300 MHz	>16 dB

### Anschlüsse

F-Buchse	6 St. (1x Eingang, 1x Durchschleifausgang, 4x Abzweigausgang)
----------	---

### Allgemeine Daten

Schirmungsmaß	Klasse A (+10 dB), nach EN 50083-2
Intermodulationsfestigkeit	120 dB $\mu$ V nach EN 60728-4
DC Bypass IN/OUT	Nein
Abmessungen (BxHxT)	71,8 x 25,5 x 49,5 mm

## Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	400 x 320 x 165 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.092 kg
Versandseinheit	100 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandseinheit	0.2 dm <sup>3</sup>

## Verpackungsdaten

Bruttogewicht Versandseinheit	0.06 kg
Artikelnummer	75599
EAN	4010056755997
Zolltarifnummer	85437090