

Datenblatt Art. 933.009

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

SMART PLUG

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Anschlussleistung	3600W	Connected load	3600W
Netzanschluss		Power supply	
Wiederanschließbar Mit Schraubklemme		Rewireable With screw terminals	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polycarbonat Typ 2405/ 2805 850°C, schwarz ähnlich RAL 9010		Material Housing: Polycarbonate type 2405/ 2805 850°C, black similar to RAL 9010	
Stromführende Teile: CuZn38PB2		Live parts: CuZn38PB2	
Lieferumfang 1x SMART PLUG		Scope of delivery 1x SMART PLUG	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2013- 03	Type approved	DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2013- 03
Sonstiges		Other	
Auswurf durch Hebelmechanik		Ejection by lever mechanism	

