

**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- steckerfertig

Gehäusematerial	Aluminium	Sockellänge	460 mm
Gehäusefarbe	Silber	Sockelbreite	300 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Sockelhöhe	8 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Artikelgewicht	14300 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Leistungsaufnahme	80 W	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Leitungsende Primär	Netzstecker	Schaltzyklen	25000
Leitungslänge Primär	1,5 m	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Anschlussart nach Norm	Typ X	Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	6700 lm		
Lichtausbeute	83,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	610 mm		
Breite	310 mm		
Höhe	1950 mm		