# NEU APT OD YE F 56 (787 791)

Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr. | APT OD YE F 56<br>787 791 NEU |
|---|---|
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Material | Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%) |
| Flächengewicht | 300 g/m² |
| Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Hauptfarbe | fluoreszierend gelb |
| Zweitfarbe | grau |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 56 (4XL) |
| Design-Code | TOYEGRRE0000P0 |
| Gewicht | 678 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 62034911 |
| GTIN (EAN) | 4013364491465 |
| VPE | 1 Stk. |

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.