

prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	31257
EAN	4024941312578
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	252mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	109mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.72 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941312578
Longueur	109 mm
Largeur	97 mm
Hauteur	252 mm
Poids	0,721 kg
Volume	2 664,396 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941834919
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	7,406 kg
Volume	13 588,4 ccm



3 MB 107

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a ø	95,0	95,0	95,0			
b	251,0	251,0	251,0			
c	109,0	109,0	109,0			
d ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			